Image not found
http://alarmtech.pl/images/thumbs/gd-370-6_l.jpg

GD 370-6 Czujka zbicia szyby

GD 370-6

Kategoria: Detektory kontakowe - seria GD

Pobierz karte PDF

Image not found
http://alarmtech.pl/images/thumbs/przekaznik_NC_GD330_thumb_450_0_450_0.png

przekaznik NC

Image not found
http://alarmtech.pl/images/thumbs/przekaznik_NC_GD330_thumb_450_0_450_0.png

GD330

GD 370 jest detektorem zbicia szyby z wyjsciem przekaznikowym umozliwiajacym bezposrednie podlaczenie go do linii alarmowej dowolnego panelu sterujacego. Przeznaczony jest do zabezpieczania szyb laminowanych. Moze zabezpieczac takze szyby standardowe i hartowane w oknach i drzwiach w miejscach publicznych, w biurach i domach prywatnych. Piezoelektryczny sensor czujnika generuje sygnal o amplitudzie drgan, proporcjonalnej do wartosci zebranego sygnalu z zabezpieczanej powierzchni szyby. Wygenerowany sygnal poddany jest obrobce przez mikrokontroler z zaawansowanym algorytmem detekcji. Detektor, dzieki temu, jest bardzo odporny na wszelkie zaklocenia w otoczeniu szyby, precyzyjnie reaguje na drgania generowane przez szybe w momencie jej zbicia. Wlasciwosc ta pozwala stosowac go w 24-ro godzinnym dozorze, w obiektach wymagajacych calodobowej ochrony. W zestawie znajduje sie szablon definiujacy miejsce klejenia detektora /przy wybranym rogu okna/, formatka do rozprowadzania kleju oraz plastikowy wspornik ulatwiajacy montaz kabla.

UWAGA! Skuteczny montaz detektorow zapewnia tylko zestaw do klejenia GDK 100.

Promien detekcji - szyba standardowa 3mm	2 m
Promien detekcji - szyba standardowa 6mm	4 m
Napiecie zasilania	9-15 V DC
Pobor pradu w czasie czuwania	7 mA
Pobor pradu w czasie alarmu	9 mA
Obciazalnosc	50 VDC/100mA
Sygnalizacja alarmu	Dioda LED
Czas podtrzymania alarmu	Zatrzask
Petla sabotazowa	Tak
Kasowanie alarmu	Zdjecie zasilania
Podlaczanie	Kabel
Obudowa / kolor	Plastikowa ABS / bialy, brazowy
Temperatura pracy	-25 ÷ +55°C
Kategoria ochrony budowy	IP 67
Wymiary (H x ?) mm	16 x 35
Dlugosc kabla m	6 m
Atesty	VdS Niemcy, Zgodny z CE